



Késes henger bemutatás – száraprítás minimális költséggel

Késes henger ajánlatunk a száraprításra a Gladiator! A legújabb fejlesztésű Quivogne munkagép hatalmas területteljesítménnyel, minimális üzemeltetési költséggel és optimális száraprító képességgel áll az érdeklődők rendelkezésére.

A Gladiator késes henger a kettő sorban elhelyezett munkavégző eszközeivel menetiránnyal párhuzamosan és merőlegesen is felaprítja és a talaj felső rétegével enyhén keveri a szármaradványokat. Most nyáron Magyarországon is bemutatkozott a gyakorlatban az aprító henger.

Kattintson ide egy rövid videóért az első hazai tesztelésekről:

Késes henger 26-28 km/h sebességgel Pécs határában

A munkagépen az első sorban 410 mm-es átmérőjű késes henger található. A nyolcas osztással rendelkező késes henger enyhe szöget zár be a menetiránnyal, így megfelelő aprítás mellett is nyugodt, pattogás mentes futás garantált. A kések nem egy dobra vannak erősítve, hanem nyitott, küllős rendszerrel szereltek, így nem elképzelhető, hogy a henger egy része felül valamilyen bakhátra és egyes részei nem dolgoznak. Illetve azáltal, hogy a szármaradványok a késen belülré is kerülhetnek, még finomabb aprítás érhető el.





A késes henger teljesen zárt, karbantartást nem igénylő csapágyazással rendelkezik. A dinamikus hatások ellen a henger gumibakos felfüggesztése véd.

A késes hengert csipkézett tárcsasor követi. A 410 mm átmérőjű, teljesen sík tárcsák feladata a menetiránnyal merőleges száraprítás nem pedig a talaj forgatása, keverése. Mivel azonban a táblákon keréknyomok, barázdák találhatóak, bennük pedig szármagmaradvány, ezért a tárcsasor helyzete hidraulikusan állítható 0 – 6 cm között. Ezzel tökéletes aprítás végezhető el és nem marad elmunkálatlan felület.

A tárcsalapok szintén karbantartás mentes csapágyazást kaptak, a felfüggesztésük a vázra pedig gumibakok közreműködésével történik. A tárcsalapok osztása 170 mm.

A Gladiator késes henger függesztett kivitelű. A függesztés kialakításánál fogva a Gladiator szerelhető a traktor elejére vagy hátuljára is. A függesztő blokk nem merev, hanem enyhén kényszerkormányozású, gyakorlatilag vontatott gépként dolgozik a Gladiator még front függesztés közben is. Ez fontos szempont, hiszen így a traktort nem húzza a gép oldalra és mindig kormányozható marad. Front függesztés esetében fontos felszerelés a tárcsák után található védőburkolat, amely megakadályozza, hogy a szármagmaradványok kárt tegyenek a traktorban.



A Gladiator elérhető 3 – 4,5 – 5 – 6 méter munkaszélességben. Az igen robusztus 3 méteres gép súlya 1.550 kg, míg a 6 méteres gépe 3.100 kg. A 3 méteres gép kivételével a munkagép összecusukható és a szállítási szélesség nem haladja meg a 3 métert.

A Gladiator front függesztésben jól kombinálható egyéb tárcsával, grubberrel vagy akár vetőgéppel is, így használatával időt, energiát és pénzt spórolhatunk meg.

A Gladiator a tudását repce, napraforgó, szója, borsó vagy zöldtrágya aprításban csillogtatja igazán, de bizonyos kompromisszumokkal alkalmazható kukorica tarlón is.



EAgro

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI
MEGOLDÁSOK ÖNNEK!