



ROLLMOT henger simítóval

Vontatott henger / 3 részes / 5,3 – 9,3 m munkaszélesség



Legfontosabb jellemzők

- Mivel igen sokféle talaj, talajművelési technológia és munkamódszer létezik a világban, ezért a Quivogne széles hengerválasztékot kínál, amelyek között Ön biztosan megtalálja a megfelelőt.
- A Quivogne szántáselmunkáló hengerek – amelyek a legnehezebb súllyal rendelkeznek a piacon – igen stabil felépítésűek. A hengerek szállítási helyzetbe csukása hidraulikusan történik, amely biztonságosan, a traktorfülke elhagyása nélkül elvégezhető.
- Opcióban: első simító egység. A hidraulikusan állítható simítóval jelentősen megnövelhető a henger kihasználtsága és munkaminősége.





EAgro Kft
Magyar mezőgazdasági megoldások
Telefon: 06-70-657-79-00
E-mail: info@eagrokft.hu
Web: www.eagrokft.hu

EAgro
MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI
MEGOLDÁSOK ÖSSZEI






Műszaki adatok

- 4,3 – 9,3 méter munkaszélesség
- 3 tagból álló kialakítás
- A középső taghoz kapcsolódik hátul a futómű
- A szárnyrészek a váz közepén, lengő megfogással szereltek, ezáltal egyenletes talajterhelés érhető el
- A munkagép szétnyitása 2 munkahengerrel történik
- A biztonságos szállításról a nagy nyomtávú szállítókerék gondoskodik
- Szállítási reteszelés, szállítási szélesség 2,5m
- 2db 10x15 10PR szállítókerék
- Zárt, kenhető golyóscsapágyak
- 150 x 100 mm-es, átfedéssel épített váz
- HSS (S500 Mannesmann) minőségi acél vázszerkezet
- A munkagép súlya a 3 vázrészre harmonikusan van elosztva
- Középső vázrész elmozduló vonórúddal
- Mindegyik csapágy kenhető
- Erősített forgási pontok, LED világítás
- Állítható támasztóláb
- Lengő vázkialakítás a tökéletes talajkövetésért



Opciók

- Kőgyűjtő (2db)
- Első simító tagonként 1 munkahengerrel
- Első simító tagonként 2 munkahengerrel
- Lazító kések



Az alábbi linken nézze meg Ön is működés közben .

<https://www.youtube.com/watch?v=IGXHJ97owsg>

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI
MEGOLDÁSOK ÖNNEK!



Típusválaszték

Típus	Cambridge	Cambridge hullámos	Bordázott	Sima	Crosskill könnyű	Crosskill nehéz
	Ø 530 mm	Ø 530 mm	Ø 500 mm	Ø 550 mm	Ø 400 mm	Ø 550 mm
ROLLMOT 430	164 009 2.750 kg	164 011 2.750 kg	164 190 2.730 kg	164 180 2.800 kg	164 210 2.000 kg	164 200 2.585 kg
ROLLMOT 530	164 005 3.200 kg	164 015 3.200 kg	164 031 3.165 kg	164 045 3.500 kg	164 036 2.450 kg	164 026 3.165 kg
ROLLMOT 630	164 000 3.500 kg	164 020 3.480 kg	164 030 3.465 kg	164 040 3.800 kg	164 035 2.460 kg	164 025 3.165 kg
ROLLMOT 730	164 008 4.100 kg	164 021 4.100 kg	164 032 4.000 kg	164 041 4.500 kg	164 037 3.000 kg	164 027 4.000 kg
ROLLMOT 830	164 070 4.600 kg	164 060 4.600 kg	164 090 4.500 kg	164 080 5.000 kg	164 085 3.500 kg	164 075 4.500 kg
ROLLMOT 950	164 110 5.220 kg	164 120 5.220 kg	164 160 4.930 kg	164 150 5.540 kg	164 130 3.960 kg	164 140 5.020 kg