



Alkalmazási területek / előnyök

- A ROLLFIRST mezőgazdasági henger költséghatékony alternatíva a nagyobb mezőgazdasági hengerek, a Rollmot és a Rollmax számára.
- A szántógörgők ideálisak a hatékony magágy előkészítéshez és utófeldolgozáshoz: a szántó földjét a henger súlya felbontja, a csigákat legyőzik, a talaj megjelenése javul.
- 3 Walzensegemente-re és szabadon mozgatható görgőgyűrűre történő felosztással jó talaj alkalmazkodás érhető el.
- Ajánlott munkasebesség: 6 és 12 km / h között, az alkalmazástól függően
- **A nehéz terepgörgők használatáról**
- **Cambridge hengerek**
- Az Ackerwalzen alapvetően száraz mezőgazdasági területeken bontakozik ki optimális hatásukról. Alkalmask nehéz és könnyű talajokra is.

Vetés előtt: A talaj megszilárdításával a gyomok gyorsabban csíráznak, és vetés előtt könnyen elpusztíthatók.



Vetés után: A vetőmag jobban behatol a talajba, javul a művelés, nagyobb hozam érhető el.

Forgótányér tavasszal: az alsó bezárás helyreállítása fagyos talajokban, a téli károk elkerülhetők.

Szintező rúd, mint előkészítő eszköz: A tengelykapcsolókat a szintező rúd elé tolják, majd a henger jobban aprítja fel.

A bevetett területek hengerezése: 6 - 8 km / h (optimális mélység hatás) A vetőmag előkészítése (esetleg szintezővel): 10 - 12 km / h (jobb finomítás a kiegyenlítő rudak rezgése által)

ROLLFIRST hullámos Ø 520 mm-es Cambridge gyűrűkkel és fogazott tisztítógyűrűkkel

modell	Munkaszélesség (cm)	Súly (kg)
ROLLFIRST 620	620	2990
ROLLFIRST 820	820	3700

